

special world wide
2010/2011


HAZET[®]
Utensili Geniali

Novità e Aggiunte

Edizione italiana – Validità fino al 30.06.2011

SYSTEM 7000 eTAC

La nuova definizione della precisione digitale e maneggevolezza



Cricchetto a dentatura fine



pagina **5**

HAZET-Cockpit



da pagina **6**

Telecamera d'ispezione
con sonda Ø 4 mm



pagina **8**

Utensili speciali
per auto e camion



pagina **11-17**

NOVITÀ

Chiave dinamometrica elettronica combinata coppia ed angolo di rotazione SYSTEM 7000 eTAC Versione Base

con tolleranza di misurazione $\pm 2\%$ / ± 1 Digit (oppure $\pm 1^\circ$) per uso destro e sinistro

- + Tripla segnalazione del serraggio tramite segnale acustico (Buzzer), vibrazione ed indicatore a 360° a LED visibile da ogni angolo con "funzione semaforo"
- + Display grande e ben leggibile, con inversione automatica di 180°
- + Indicazione del valore di misurazione (dimensione carattere da 13 mm) con valutazione OK / non OK del serraggio
- + Lingue del Menù: tedesco ed inglese
- + Accensione e spegnimento con funzione di sicurezza (2 tasti), funzione di stand-by automatica
- + Memoria: fino a 100 misurazioni con data ed ora
- + Valori di coppia impostabili: Nm, lbf ft
- + Ampio campo di angolo di rotazione (sommando) fino a 999 gradi
- + Funzione di blocco del Menù per evitare manomissioni non autorizzate delle impostazioni con codice a 4 cifre
- + Indicazione stato batteria e memoria
- + Durata di utilizzo molto lunga grazie a 4 batterie Mignon (AA – 1,5 V) o batterie ricaricabili
- + ISO 6789 – DIN EN ISO 6789 – NF EN ISO 6789
- + In valigetta di alluminio con inserto in materiale espanso completa di istruzioni per l'uso e certificati
- + Con cricchetto ad inversione HAZET
- + Si può impostare / programmare la lunghezza della testa ad innesto per altri utensili (necessario per la misurazione corretta della coppia e dell'angolo di rotazione)

•  Made in Germany

7291-1 eTAC EAN-No. 4000896160938

7292-1 eTAC EAN-No. 4000896160952

7294-1 eTAC EAN-No. 4000896160976



Chiave dinamometrica elettronica combinata coppia ed angolo di rotazione SYSTEM 7000 eTAC Versione TOP

con tolleranza di misurazione $\pm 1\%$ / ± 1 Digit (oppure $\pm 1^\circ$) per uso destro e sinistro

Come la versione base, ma in aggiunta:

- + Spegnimento automatico programmabile
- + Valori di coppia impostabili: Nm, lbf ft, lbf in, kgf m
- + Segnalazione impostabile: Segnale acustico (Buzzer) Acceso / Spento e Vibrazione Acceso / Spento
- + Valore di soglia regolabile (Presegnalazione)
- + Possibilità di regolare l'illuminazione del display
- + Lingue del Menù: italiano, francese, cinese e russo disponibili su richiesta
- + Memoria: fino a 2000 misurazioni con data ed ora
- + Possibilità di programmare parametri e piani di lavoro
- + Funzioni di controllo: possibilità di programmare il controllo della coppia con serraggio ad angolo e controllo dell'angolo con serraggio di coppia
- + Software di programmazione e lettura opzionale con accesso alla memoria tramite Mini-USB (disponibile a richiesta)
- + Possibilità di invio dei dati di coppia tramite radiofrequenza, W-Lan o Bluetooth (disponibile a richiesta)



7291-2 eTAC EAN-No. 4000896160945




7292-2 eTAC EAN-No. 4000896160969




7294-2 eTAC EAN-No. 4000896160983

Tipi di segnalazione modello Base e TOP



NOVITÀ

Solamente se la coppia e l'angolo di rotazione sono **(OK)** nello stesso momento, la connessione completa è **OK** (grafico ③)



Descrizione tecnica	Modello Base			Modello TOP		
HAZET-No.	7291-1 eTAC	7292-1 eTAC	7294-1 eTAC	7291-2 eTAC	7292-2 eTAC	7294-2 eTAC
EAN-No. 4000896+	160938	160952	160976	160945	160969	160983
Campo di indicazione coppia (Nm):	5-100	10-200	20-400	5-100	10-200	20-400
Campo di misurazione coppia (Nm):	10-100	20-200	40-400	10-100	20-200	40-400
Tolleranza coppia (per uso destro e sinistro):	$\pm 2\% / \pm 1$ Digit			$\pm 1\% / \pm 1$ Digit		
Tolleranza angolo di rotazione:	$\pm 2\% / \pm 1^\circ$			$\pm 1\% / \pm 1^\circ$		
Angolo di rotazione (sommando) fino a 999°:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Attacco quadro (mm):	9 x 12	14 x 18		9 x 12	14 x 18	
Cricchetto reversibile (compreso)	6402-1 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4"	6404-1 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"	6406 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4"	6402-1 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4"	6404-1 <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"	6406 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4"
HAZET-No.:						
Lunghezza con / senza innesto (mm):	425,5/380,5	580/518	1018,5/942,5	425,5/380,5	580/518	1018,5/942,5
Peso con / senza innesto (kg):	0,87/0,78	1,25/0,98	3,2/2,3	0,87/0,78	1,25/0,98	3,2/2,3
Letture del Display ad inversione automatica di 180°:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Memoria (incl. data e ora):	fino a 100 Misurazioni			fino a 2000 Misurazioni		
Possibilità di impostare / regolare la lunghezza di altri utensili ad innesto (necessario per una corretta misurazione della coppia e dell'angolo di rotazione):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tripla segnalazione (Optica, Acustica, Vibrazione):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segnalazione con LED a 360° con "funzione semaforo"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segnalazione regolabile: Segnale acustico (Buzzer)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acceso / Spento e Vibrazione Acceso / Spento:				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore di soglia regolabile (Presegnalazione)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regolazione dell'illuminazione del display:				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valori di coppia impostabili	Nm o lbf ft:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	lbf in o kgf m:			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Possibilità di programmare parametri e piani di lavoro:				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funzione di controllo: possibilità di programmare il controllo della coppia con serraggio ad angolo e controllo dell'angolo con serraggio di coppia:				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Software di programmazione e lettura opzionale con accesso alla memoria tramite Mini-USB (disponibile a richiesta):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Possibilità di invio dei dati di coppia tramite radiofrequenza, W-Lan o Bluetooth (disponibile a richiesta):				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lingue del Menù	tedesco e inglese:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	italiano, francese, cinese e russo (disponibile a richiesta):			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Esempi di utilizzo:

industria · automobili · settore aeronautico · cantieri navali · energie rinnovabili / energia eolica · veicoli industriali · miniere

Cricchetto in acciaio pieno

pulsante di inversione ribassato

Made in Germany

- l = 245 mm
- 560 g

916-1

EAN-No. 4000896162482

12⁵ 1/2"



916-1VH

EAN-No. 4000896163311




NOVITÀ



HAZET-Cockpit – La 3^a dimensione per l'Assistant®

Pratica cassetta portautensili con assortimento di 70 pezzi di utensili ordinati in modo chiaro

70

- Geniale: accesso diretto – l'80% degli utensili più utilizzati sempre a portata di mano
- Sostituisce due cassette e ricava spazio per ulteriori attrezzi
- Cassetta staccabile ed appendibile velocemente
- Il piano di lavoro rimane libero per lavori di montaggio
- Per il montaggio sul lato destro dell'Assistant® 178, 179; in preparazione: 180
- Ottimo comfort di utilizzo grazie al posizionamento ergonomico a 15°
- Coperchio asportabile con maniglia di trasporto
- Possibilità opzionale dello stesso lucchetto di chiusura per Cockpit e Assistant®





Contenuto:

- 2 x 125 1/2
- 1 x 123, 248 mm 125 1/2 - 125 1/2
- 1 x 125 1/2 - 125 1/2
- 13 x 600 N-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
- 12 x 6.3 1/4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
- 7 x 6.3 1/4 3 4 5 6 8 mm
- 1 x 6.3 1/4
- 1 x 6.3 1/4
- 2 x 55, 147 mm 6.3 1/4 - 6.3 1/4
- 1 x 6.3 1/4 - 6.3 1/4
- 16 x 125 1/2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 mm

- 1 x 125 1/2
- 2 x 123, 248 mm 125 1/2 - 125 1/2
- 1 x 125 1/2 - 125 1/2
- 9 x 0,8 x 4,0 x 100 mm 1,0 x 5,5 x 125 mm 1,2 x 6,5 x 150 mm
- PH 1 PH 2
- T20H T25H T27H T30H

190-20/70 EAN-No. 4000896162529

Supporto destro in lamiera,
con minuteria di fissaggio per
Assistant 178, 179

190-20-1 EAN-No. 4000896163540

Telecamera d'ispezione con lente da 4,0 mm

Per la documentazione professionale di danni visivi tramite registrazione video e / o foto.
Visualizzazione in diretta su monitor a colori TFT o registrazione diretta su scheda SD

- Diametro esterno lente: 4,0 mm, lunghezza 1 metro
- Utilizzabile come microcamera digitale (fino a 3000 foto / immagini, JPEG) o come microvideocamera digitale (fino a 4 ore di registrazione video)
- Funzioni:
 - registrazione immagini, registrazione video, possibilità di effettuare foto durante la riproduzione del video, possibilità di effettuare foto durante la registrazione video
 - visualizzazione foto e video su monitor TFT a colori, TV-Out, trasferimento dati foto e video da scheda SD al PC, zoom 2 x, riflessione visiva con adattatore per specchietti: speculare ed invertito di 180°
- 4 lampade LED con intensità regolabile
- Con scheda SD da 2 GB (utilizzabile con i comuni lettori in commercio)
- Video AV Out (NTSC / PAL selezionabile)
- "Plug and play" tramite interfaccia USB (USB 1.1 / 2.0)
- Monitor: 89 mm = 3.5" TFT-LCD
- Risoluzione video 320 x 240 pixel, foto 640 x 480 pixel / angolo visivo: 60°
- Autofocus: 15 fino 50 mm di distanza dall'oggetto
- Formato di compressione: MPEG4
- Formato video: ASF (320 x 240 Pixel) / Formato foto: JPEG (640 x 480 Pixel)


Esempi di visualizzazioni specchiate:




Immagine originale



Speculare



Speculare ed
invertito di 180°



invertito di 180°



Azionamento con una mano
della console multifunzione

Tutto in uno!
Visualizzazione - Registrazione -
Riproduzione su Monitor TFT

- Software: 26 Lingue
- Durata di utilizzo: fino a 5 ore
- Grado di protezione sonda IP57
- Temperatura di esercizio sonda: -20°C fino 60°C
- Batterie ricaricabili al Litio-polimeri (3,7 V)
- Temperatura di esercizio / Temperatura di stoccaggio e carica della batteria: -20°C fino 60°C / 0°C fino 40°C
- Alimentatore: 100 – 240 V AC in / 5,5 V DC out
- Accessori:
 - Cavo USB, cavo AV, Kit di pulizia

La miglior qualità al miglior prezzo!

Ø
4 mm



4812-40/10 EAN-No. 4000896162369

NOVITÀ

Assortimenti di utensili in alloggiamento in materiale espanso bicolore Safety-Insert-System *Assistent*

- Adatti per tutti i carrelli portautensili HAZET *Assistent* con cassette.
Per tutti i carrelli portautensili *Assistent* 173, 179 e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli scomparti 173-36/5 o gli alloggiamenti in materiale espanso 163-522x40 / 163-172x40 come 163-522x50 / 163-172x50




Ass. di chiavi a bussola 10 3/8



(1/3)

NOVITÀ



163-181/17 EAN-No. 4000896162345

Assortimento TORX®

6.3 1/4 125 1/2



(1/3)

NOVITÀ




163-192/24 EAN-No. 4000896162314

Ass. di chiavi a bussola ed inserti



(1/3)

NOVITÀ



163-193/40 EAN-No. 4000896162321

Ass. di chiavi combinate con cricchetto



(2/3)

NOVITÀ



163-186/16 EAN-No. 4000896162253

Ass. di chiavi a bussola 125 1/2



(1/3)

NOVITÀ



163-191/18 EAN-No. 4000896162307

Ass. di chiavi a "T" fisse esagonali



(1/3)

NOVITÀ




163-189/6 EAN-No. 4000896162260

Ass. di chiavi a "T" fisse TORX®



(1/3)

NOVITÀ



163-190/6 EAN-No. 4000896162277

Ass. di chiavi a "T" fisse TORX®



(1/3)

NOVITÀ



163-182/9 EAN-No. 4000896162352

Assortimento di giraviti HEXAnamic



(1/3)

NOVITÀ




163-184/6 EAN-No. 4000896161461

Ass. di giraviti TORX® TAMPER HEXAnamic



(1/3)

NOVITÀ



163-185/5 EAN-No. 4000896161478

Assortimento di pinze



(1/3)

NOVITÀ



163-194/3 EAN-No. 4000896162536

Assortimento di giraviti TRInamicULTRA

- DIN ISO 2380-2 forma D, Lame secondo DIN 5264
- Made in Germany

Acciaio bonificato

Contenuto:

3 x
0,7 x 4,5 x 90 mm
0,8 x 5,5 x 100 mm
1,0 x 7,0 x 125 mm

2 x
PH 1 (90 mm) PH 2 (100 mm)

Esagono di manovra

acciaio al cromo-vanadio, cromato

brunite

801 U/5

EAN-No. 4000896109388

Assortimento per i sistemi di controllo della pressione dei pneumatici

- Per il montaggio professionale dei sensori di controllo di Beru e Schrader e le relative valvole speciali, per es. su BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, AUDI, VW, PORSCHE
- La EU propone l'obbligo di installazione di sistemi di controllo della pressione dei pneumatici dal 2012
- Pneumatici con caratteristiche di emergenza (Runflat Tyre) secondo i produttori devono essere equipaggiati con sistemi di controllo della pressione
- 1,2 kg

Contenuto:

1 x
1 x
1 x
2 x
1 x



669-1

EAN-No. 4000896089208

Made in Germany

Leva a cricchetto per inserti snodata

Sviluppata per spazi ristretti

- Made in Germany
- DIN 3122, ISO 3315



fornito senza inserto

863 BGL

EAN-No. 4000896159970

Ass. pinze universali

- Made in Germany



HAZET No.	l mm	sb mm	sb mm	EAN-No. 4000896+
760 N/2 Novità!				162383
Assortimento completo composto da:				
760 N-1	180	30	45	030460
760 N-2	260	50	65	030484

Ass. pinza chiave

La soluzione dei problemi con le aperture di uso comune s 11, 13 mm

- Particolarmente adatto per connessioni bloccate del impianto freni, per le connessioni dell'asta trasversale su VW, AUDI, BMW, etc.
- Nessuna arrotondamento della vite o del dado
- Grazie alla funzione grip si usa come una terza mano
- Made in Germany



756/2

EAN-No. 4000896162390

Leva a cricchetto per inserti, corta

lunghezza 96,5 mm, esecuzione piegata per spazi ristretti

- Made in Germany



fornito senza inserto

863 BKC

EAN-No. 4000896160587

NOVITÀ


NOVITÀ


NOVITÀ





Ass. di inserti con cricchetto

•  Made in Germany

Contenuto:

1 x 

19 x 

○ 3 4 5 6 mm  6 8 mm
 PH 1 PH 2 PH 3  PZ 1 PZ 2 PZ 3
 T 10 H T 15 H T 20 H T 25 H
T 27 H T 30 H T 40 H

1 x  




863 BK/21 EAN-No. 4000896160235

NOVITÀ


Utensile di contrasto per l'asta del pistone

per es. su **SMART** Forfour e **MITSUBISHI** Colt


- Per interventi di manutenzione nel settore ammortizzatori
- In particolare per il contrasto dell'asta del pistone durante l'azionamento dell'asta stessa
- Da utilizzare con l'assortimento di utensili per ammortizzatori HAZET 4910/13
-  Made in Germany



125 1/2
 122,5 mm
 9,6x8,1 mm




4910-98 EAN-No. 4000896159949



NOVITÀ

Cacciaspine Esecuzione corta con impugnatura salvamano

- Per **battere** (smontare) il perno di strisciamento nello smontaggio delle pinze del freno dal blocco freno per es. su **MERCEDES-BENZ**
-  Made in Germany



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
751 KHS-3	3	159987
751 KHS-4	4	159994



NOVITÀ

Utensile di contrasto per l'asta del pistone

Utensile di contrasto (esecuzione corta) per l'asta del pistone durante l'azionamento dell'asta stessa con **HAZET 4910-K 21**

- Per lavori sull'ammortizzatore su **VW Sharan** e **SEAT Alhambra** Anno 2000 fino 2009, **FORD Galaxy** Anno 2000 fino 2006



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+
4910 K-7	7	159987







NOVITÀ

Scalpello, cacciaspine, bulino

•  Made in Germany

Contenuto :

2 x 
 1 x 
 2 x 
 1 x 



750/6 EAN-No. 4000896030026



Inserto per l'asta del pistone

Bussola esagonale per azionamento del dado dell'asta del pistone durante il contrasto con **HAZET 4910-K 7**

- Per lavori sull'ammortizzatore su **VW Sharan** e **SEAT Alhambra** Anno 2000 fino 2009, **FORD Galaxy** Anno 2000 fino 2006
-  Made in Germany



4910 K-21 EAN-No. 4000896159895

- Da utilizzare con l'assortimento per ammortizzatori HAZET 4910/13

NOVITÀ

Utensile per smontaggio ammortizzatore

- Per azionamento della vite di fissaggio superiore dell'ammortizzatore anteriore, specialmente su **MERCEDES-BENZ**, Tipo 639 Viano/Vito (classe V)



Chiave a settore per ammortizzatore

- Per azionamento della vite di fissaggio dell'ammortizzatore posteriore **MERCEDES-BENZ**, Tipo 211 Modello T (Station Wagon classe E)

- Made in Germany



Utensile per puleggia a gole

Utilizzo per es. su **MERCEDES-BENZ**

- Assortimento di montaggio per la rimozione ed il montaggio della puleggia a gole con l'alternatore montato
- Controllo del fissaggio
- Inseriti TORX® e XZN extra corti per i diversi profili interni
- Il fissaggio dell'alternatore avviene con la relativa bussola ad inserto e l'azionamento della connessione della puleggia a gola tramite l'adattatore
- Made in Germany



Leva per assi universale

Per lo smontaggio di giunti sferici, bracci trasversali ed altre parti



654-1 EAN-No. 4000896161089



HAZET No.	Descrizione	EAN-No. 4000896+
4641 K/3	Assortimento completo composto da:	159314
2592	Adattatore per puleggia a gole	057443
8802 Lg-T 50	Bussola con inserto	159291
8808 Lg 70-10	Bussola con inserto	159307

Imbuto per olio motore

Utilizzo universale su **AUDI, VW, SEAT, SKODA, MERCEDES-BENZ** etc.

- Per connessione diretta e stagna con l'apertura del tappo olio sul motore
- Riempimento controllato dell'olio ($\leq 2,3$ l)
– Inserire – Riempire – Fatto! –



198-2

EAN-No. 4000896161065

NOVITÀ

Imbuto flessibile

Per utilizzo nei posti "impossibili"

- Resistente contro benzina, diesel, liquidi di raffreddamento, liquidi idraulici, liquidi per i freni
- Mai più problemi per lo scarico dei liquidi



198-3

EAN-No. 4000896162376

NOVITÀ

Chiave per filtro olio 12 $\frac{5}{8}$ " 1 1/2"

Per azionamento di **filtri olio** e **filtri carburante**

- Per **filtri olio** e **filtri carburante** MANN: W 920, W 920/7, W 930, W 930/9, W 940, W 940/15, W 940/20, W 940/25, W 950, W 950/1, W 950/5, W 962/2, W 962/7, W 962/14, W 1130/1, WK 940/4, WK 950/4, WK 962/5, WP 931 e WP 962/3, come per **filtri olio** KNECHT e MAHLE: OC 51, OC 83 e OC 214
- **Made in Germany**



2168

EAN-No. 4000896013333



Esecuzione extra bassa!

2 Attacchi
12 $\frac{5}{8}$ " 1 1/2"



Veicoli commerciali

Assortimento di bussole per avvitadadi XZN

12 $\frac{5}{8}$ " 20 3/4"

In particolare per camion, per es. per connessioni su assi e motore (adatto anche per autoveicoli!)

- **Made in Germany**

Contenuto:

3 x / 43 mm
s 14 16 18 mm

3 x / 75 mm

Attacco: a scelta 12 $\frac{5}{8}$ " o 24 mm
s 14 16 18 mm

1 x 20 3/4" - 24 mm

Incl. 2 anelli di gomma e 2 spine in acciaio



990 S/11

EAN-No. 4000896162406



NOVITÀ




Assortimento universale di estrattori

Ideale per diversi veicoli, come per es. Transporter, Fuoristrada e camion

- Per la rimozione e l'installazione di cuscinetti Silent, cuscinetti Hydro, cuscinetti a sfera e cuscinetti in gomma come anche boccole, guarnizioni ad anello per albero etc.
- Ø Corpi da Ø 74 a 122 mm



NOVITÀ



4926-1/36

EAN-No. 4000896161058



Chiave universale per dadi e ghiera assi


Per lo smontaggio ed il montaggio preciso di quasi tutti i dadi per assi, per es. dadi esagonali, dadi ottagonali, ghiera, dadi dentati (frontali), dadi a due fori, dadi a testa tonda con fori radiali etc.

- Apertura: 35–170 mm
- Coppia massima: 700 Nm
- 20 3/4"

Assistent


(1/3)

NOVITÀ



772-2/16

EAN-No. 4000896161041



Leva di rimozione per camion con doppia impugnatura

Impugnatura ergonomica, resistente agli urti, posizionata per lavorare con entrambi le mani

Lama in acciaio speciale con profilo esagonale
 Temprata, bonificata



Ampia testa battente per grosse sollecitazioni



2166-4

EAN-No. 4000896161072



NOVITÀ

Avvitatore a batteria

3 Ah ~ 18 V



12⁵ 1/2"

Coppia max.
disserraggio
525 Nm

- 540 Nm
- 500 Nm
- 0-1650 1/min
- 2640 g

Contenuto:

Avvitatore a batteria,
Batteria agli ioni di litio,
Caricatore

Già informato?!

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

- ✓ non hanno effetto memoria
- ✓ composte da celle a 3,6 V
- ✓ dopo una carica completa hanno un voltaggio superiore di 3,6 V, equivale 5 celle a 3,6 V = 18 V - MA dopo una carica completa è possibile un voltaggio massimo fino a 20 V
- Attenzione: Per una lunga durata della batteria, stoccarla solo con una carica tra il 50 e 80 %
- ✓ hanno una densità di energia più che doppia rispetto per es. a batterie Nickel-Cadmio
- ✓ hanno una tensione nominale di tre volte superiore rispetto a batterie Nickel-Metallidrato

9212 N-1

EAN-No. 4000896160327



Batteria ioni di litio
3 Ah ~ 18 V



Fornito con
valigetta di resina sintetica

Sostituzione dei carboncini senza problemi



Ass. avvitadadi ad impulso 12⁵ 1/2"

Doppia massa battente ad alto rendimento



12⁵ 1/2"

Coppia max.
disserraggio
670 Nm



Contenuto:

1 x Avvitadadi ad impulso
9012-1 SPC
3 x 17, 19, 21 mm

9012-1 SPC/4

EAN-No. 4000896158638

Avvitadadi ad impulso con inversione ad una mano 12⁵ 1/2"

Doppia massa battente ad alto rendimento



con inversione
ad una mano
(destra/sinistra)

12⁵ 1/2"

Coppia max.
disserraggio
1.490 Nm




9012 EL

EAN-No. 4000896161782

HAZET No.		M	1/min	max. Nm	Nm	max. Nm		Connessione, dim. nominale	Consumo aria l/min.	Pressione d'esercizio bar	dB(A)	kg	EAN-No. 4000896+
9012-1 SPC/4	12 ⁵ 1/2"	M 16	7.500	623	550	670	6,3 mm = 1/4"	7,2	113	6,3	Lp A 88	2,5	158638
9012 EL Novità!	12 ⁵ 1/2"	M 16	7.000	813	542	1.490	6,3 mm = 1/4"	7,2	113	6,3	Lp A 82	1,9	161782

Strumento per il controllo della pressione dei pneumatici, tarato

- Campo di temperatura di utilizzo: -10° C fino +40° C
- Pressione d'esercizio: 6,3 bar
- Connessione diametro nominale 7,2
- 565 g



9041-2

EAN-No. 4000896161928

NOVITÀ

Strumento per il controllo della pressione con misuratore per pneumatici

Con luce LED

- Alimentazione a celle solari
- Batteria sostituibile

Display retroilluminato



Misuratore della profondità del battistrada integrato



9041-10

EAN-No. 4000896162505

NOVITÀ

Paraspruzzi per pistole di soffiaggio

- Per pistole di soffiaggio 9040-2 o altri modelli con diametro dell'ugello 6 mm



9040-20

EAN-No. 4000896161119

Fornito senza pistola di soffiaggio

NOVITÀ

Pistola per ingrassaggio

- Tre modalità di riempimento:
- Utilizzo di una cartuccia commerciale nel cilindro
- Collegamento diretto fra il tappo della testa della cartuccia e una pompa
- Riempimento del grasso "sfuso" direttamente nel corpo cilindrico (senza cartuccia)
- 1 corsa per scatto
- Consumo aria: 3 l / riempimento



9042-1

EAN-No. 4000896147083

Pistola a spruzzo combinata

Per il rivestimento del sottoscocca, protezione anti-rumore o per sigillare le cavità con cera

- Per cartucce commerciali da 1000 ml.
- Consiglio: aprire la cartuccia, inserire il tubo di aspirazione, avvitare la cartuccia. Fatto!

Completo di tubo flessibile da 500 mm con ugello a nebulizzazione circolare per un perfetto inserimento del sigillante nelle cavità (la canna viene sostituita con l'ugello)



9042-4

EAN-No. 4000896147090

HAZET No.		Connessione, dim. nominale	Consumo aria l/min.	Pressione d'esercizio bar	g	EAN-No. 4000896+
9042-1	Pistola per ingrassaggio	6,3 mm = 1/4"	7,2	vedi articolo	6,3	147083
9042-4	Pistola a spruzzo combinata	6,3 mm = 1/4"	7,2	225	6,3	147090



①



- Giacca Softshell, Unisex
- Resistente ad acqua e vento, traspirante
- Materiale: 95% Poliestere, 5% Elasthan


HAZET No.			EAN-No. 4000896+
WW4519-M	M		161171
WW4519-L	L		161188
WW4519-XL	XL		161195
WW4519-XXL	XXL		161539



- T-Shirt, Unisex
- Materiale: 100% Cotone pettinato, Single-Jersey

HAZET No.			EAN-No. 4000896+
WW4520-S	S		161218
WW4520-M	M		161225
WW4520-L	L		161232
WW4520-XL	XL		161249
WW4520-XXL	XXL		161256

NOVITÀ





Vostri 220 utensili professionali



Ass. di inserti
professionale 2240/36,
36 pezzi
●●●●●●
●●●●●●

Cassetta di punte
elicoidali 2128-1, 25 pezzi
Ø 1-13 mm

**Carrello portautensili
179-6/220 completo
con 220 utensili
professionali**

EAN-No. 4000896162840



Assortimento di giraviti 163-141/31, 31 pezzi,
●●●●●●



Assortimento di chiavi a bussola 163-138/77,
77 pezzi 3/4"



Assortimento di chiavi 163-140/33, 33 pezzi



Assortimento universale 163-143/18, 18 pezzi

Con riserva di modifiche tecniche - Le immagini non sempre potrebbero corrispondere a quanto illustrato e non sono impegnative - Eccetto per errori od omissioni
SWW2010/2011 lt./L 11.10.00 Di 12221-U10/PDF